

Измельчитель Hammel модель VB 750 HNR

Первичный измельчитель VB 750 HNR предназначен для измельчения крупногабаритных материалов, включая все виды старой, смешанной и сырой древесины, шпал без предварительного отделения металлических предметов, кабельных катушек, телефонных столбов, корней и крон деревьев, бумажных рулонов, изделий из пластика, использованной бытовой техники, мебели, твёрдо-бытовых (промышленных и строительных) отходов, получаемых в результате сноса старых зданий и построек, в том числе из железобетонных плит, столбов, шпал, шлаков металлургического производства, корпусного и пакетированного алюминиевого лома, автомобильных шин любого размера, цельных кузовов легковых автомобилей и т.д.

Особенности:

- Большая производительность: до 25 т/час
- Система аварийного выключения
- Система дистанционного радиуправления
- Возможность реверса рабочих валов
- Незначительный износ рабочих валов
- Гидравлически складывающийся транспортёр
- Ленточный магнитный сепаратор для извлечения железных предметов (костыли шпал)



Технические данные:

Модель	VB 750 HNR БК	VB 750 HNR D	VB 750 HNR E
Тип	мобильная на гусеничном ходу	мобильная на колёсной раме	стационарная (по заказу)
Привод	дизель-двигатель	дизель-двигатель	два электромотора
Мощность, kW	258 kW	258 kW	2x110 kW
Производительность, тонн/час для шпал	до 25 тонн	до 25 тонн	до 25 тонн
Размер измельчаемого материала, мм	2500-5000	2500-5000	2500-5000
Размер измельченного материала для шпал, max: мм	300 - 400 мм	300-400	300-400
Выход металла с 1 тонны шпал	пр. 10 %	пр 10 %	пр 10 %
Частота вращения рабочих валов, мин-1	23-43	23-43	23-43
Высота выброса измельченного материала, мм	3700	3400	3400
Ширина при транспортировке, мм	2500	2500	2500
Высота при транспортировке, мм	2870	2700	2700
Длина при транспортировке, мм	8027	8027	8027
Длина при эксплуатации, мм	9710	9710	9710
Управление	Радио дистанционное		
Масса, тонн	20	17	17