

## Измельчитель Hammel модель NZS 700 D/E

Вторичный измельчитель NZS 700 предназначен для доизмельчения древесных отходов, после предизмельчителя VB 750, в щепу. Полученная таким образом щепа имеет размер фракции от 10 до 60 мм, и может, в зависимости от структуры, использоваться как дополнительное сырье для деревоперерабатывающей промышленности или термически утилизирована. Конечные размеры фракции щепы на выходе зависят от величины отверстий установленного сита. Доустановкой системы сит можно добиться разделения щепы по фракциям. На измельчителе установлен металлодетектор, а при необходимости можно устанавливать магнитный сепаратор, для отделения металлических включений.



### Особенности:

- Большая производительность: от 20 до 40 т/час (зависит от размеров и типа измельчаемого материала)
- Возможность транспортировки
- Гидравлически складывающийся транспортёр
- Система аварийного выключения
- Система дистанционного радиоуправления
- Изношенные рабочие ножи легко меняются
- Незначительное энергопотребление
- Незначительное выделение шума и пыли

### Технические данные:

Модель	NZS 700 D	NZS 700 E
Тип	стационарная	стационарная
Привод	дизель-двигатель	электромотор
Мощность, kW	220 kW	160 kW - 250kW
Производительность, тонн/час	20-40	20-40
Размер измельчаемого материала, мм	150-500	150-500
Размер измельченного материала, мм	10-40	10-40
Частота вращения ротора, мин <sup>-1</sup>	1300	1300
Высота выброса измельченного материала, мм	3400	3400
Ширина при транспортировке, мм	2500	2500
Высота при транспортировке, мм	2900	2900
Длина при транспортировке, мм	6800	6800
Ширина при эксплуатации, мм	6500	6500
Высота при эксплуатации, мм	4200	4200
Энергопотребление, kW/тонн	5 kW/тонн	5 kW/тонн
Масса, тонн	15	15